

EVERGRILL

NETTOYANT POUR FOURS ET GRILS A FORT POUVOIR DE PENETRATION

UTILISATIONS

FOUROX-S est un produit fortement alcalin, pour l'élimination d'encrassements sérieusement carbonisés et incrustés provenant de graisses végétales et animales, de protéines et de dépôt de fumée. Grâce à son agent nettoyant au pouvoir de pénétration exceptionnel, FOUROX-S convient extrêmement bien pour des fours, des grils, des cuisinières, des boîtes à fumée, des marmites et des casseroles, des fritures, du matériel de transport et du matériel de fabrication, etc. Particulièrement recommandé pour le nettoyage de moules et de formes à jambon suivant la méthode du bain.

CARACTERISTIQUES

Grâce à l'action d'éléments spécialement pénétrants et actifs en surface, FOUROX-S possède une action nettoyante et dissolvante très forte pour des encrassements végétaux et animaux brûlés et carbonisés. Effet automatique= économie de travail. FOUROX-S est une version améliorée et affinée des nettoyeurs de four traditionnels et dépassés, qui ne sont pas suffisamment appropriés pour dissoudre et éliminer des encrassements tenaces et qui occasionnent des dommages à l'objet traité.

MODE D'EMPLOI

L'objet à nettoyer ne doit pas être chauffé, même si ceci peut accélérer l'action pénétrante et raccourcir le temps qu'il faut laisser agir. Appliquer le produit pur à l'aide d'un pinceau ou d'un vaporisateur. Laisser agir environ 1 à 3 heures et ensuite convenablement rincer à l'eau propre. Sécher en frottant pour empêcher la formation de rouille. La nature et le degré de l'encrassement déterminent le temps qu'il faut laisser agir.

Pour le traitement de surfaces verticales, veuillez de préférence utiliser notre «nettoyant visqueux pour fours et grils» FOUROX.

METHODE DU BAIN D'IMMERSION: diluer FOUROX-S avec de l'eau jusqu'à un maximum de 1:4. Laisser reposer l'objet à traiter dans le bain durant 2 à 18 heures. Ensuite, rincer convenablement à l'eau et sécher en frottant. La solution dans le bain peut être encore utilisée pour le traitement suivant.

ATTENTION! Ne pas utiliser sur de l'aluminium, du cuivre, du laiton, des surfaces galvanisées ou laquées (faites d'abord un essai sur un endroit qui passe inaperçu). Les peintures, les laques et les enduits sont attaqués lors de l'emploi de FOUROX-S et disparaissent de l'objet traité.

DONNEES TECHNIQUES


- apparence: fluide transparent
- couleur: rouge
- odeur: presque inodore
- conservation: illimitée à température ambiante, en conditionnement fermé
- stabilité: conserver à l'abri du gel
- conditionnement: 1 ltr, 5 ltr et 10 ltr



SIGNES ET PRESCRIPTIONS DE SECURITE

Toujours consulter une fiche de données de sécurité.

DOMAINE D'UTILISATION



équipement


METHODE D'UTILISATION



nettoyage à la main



nettoyage automatique
(bain d'immersion)



vaporisation
(vaporisateur)

Ces données sont toujours fournies à titre indicatif. L'utilisateur de nos produits est seul responsable du respect des prescriptions légales en matière de sécurité. Tout dommage découlant d'une mauvaise utilisation est à charge de l'utilisateur.